



Gran Marmi Grafite Lux

P62515

62x122 | Até 4 faces diferentes | V2 - Baixa

LC - Médio Tráfego

Ambientes comerciais e residenciais internos, com médio tráfego de pessoas, sem acesso a áreas externas e sem trânsito de equipamentos. Indicado para locais onde não se requer resistência ao escorregamento (COF < 0,4).

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

Tipologia:	Polido	Espessura:	8,0mm
Caixas/Pallet:	-	Peso/Caixa:	41kg
Peso do Pallet:	-	m²/Caixa:	-
Junta Mínima:	1,5mm	Peças/Caixa:	3
m²/Pallet:	-	Tam. de Fabricação:	62x122
Grupo de absorção:	-	Acabamento:	-

PROPIEDADES FÍSICAS	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Absorção de água	ISO 10545-3	-	-
Carga de ruptura	ISO 10545-4	-	-
Resistência a flexão	ISO 10545-4	-	-
Resistência ao impacto	ISO 10545-5	-	-
Expansão por umidade	ISO 10545-10	-	-
Resistência ao gretamento	ISO 10545-11	-	-
Resistência ao congelamento	ISO 10545-12	-	-
Resistência à mancha d'água	Ensaio interno	-	-

PROPIEDADES QUÍMICAS	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Resistência ao ataque químico			
Resistência a ácidos e álcalis de baixa concentração Resistência a produtos de limpeza doméstica e sais de piscina	ISO 10545-13	-	-
Resistência ao manchamento			
Placas esmaltadas	ISO 10545-14	-	-

COEFICIENTE DE ATRITO DINÂMICO	MÉTODO DE ENSAIO	REQUISITOS	ESPECIFICAÇÃO
Coefficiente de atrito úmido	NBR 16919	NBR 16919 < 0,4 instalações normais ≥ 0,4 locais onde se requer resistência ao escorregamento	< 0,4



CERTIFICAÇÃO DE SISTEMA



CERTIFICAÇÃO DE PRODUTO

REV.01 - May - 2026

embramaco.com.br